



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: info@kaubit.de

Kaubit FA Bodenmanschette PEVVN Technisches Merkblatt -mit flexibler Dehnzone- Index: 04.08.2021

Beidseitig vliesbeschichtete Dichtmanschette mit flexibler Dehnzone zum dauerhaften Abdichten von Bodenabläufen in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

Eigenschaften:

Eine wasserdichte, dauerelastische Abdichtung. Die Manschette wird aus einer beidseitig vliesbeschichteten PE-Folie, sowie einer flexiblen Dehnzone aus NBR-Kautschuk gefertigt. Diese Materialkombination ergibt einen hervorragenden Verbund mit allen unter Fliesen eingesetzten Abdichtungsmaterialien, wie mineralische flexible Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzabdichtungen.

Anwendungsgebiete:

Zur dauerhaft wasserdichten Abdichtung von Bodenabläufen in Verbundabdichtungen. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt. Beständigkeitstabelle liegt vor.

Technische Daten:

Abmessung: 330 x 330 mm
Stärke: 0,65 mm

Vorbereitung des Untergrundes:

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen, siehe Anwendungstabelle. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Bodenfläche, auf der die Kaubit FA Bodenmanschette PEVVN eingesetzt wird, mit der Abdichtung eingestrichen.

Verarbeitung:

Die Manschette wird auf den Ablaufdurchmesser zugeschnitten und in die frisch aufgebrachte Abdichtung eingelegt und angedrückt. Anschließend ist der Flanschring einschließlich Dichtring zu montieren und die Bodenmanschette mit der zweiten Lage in die Abdichtung einzubetten.

Hinweise für Folgearbeiten:

Kaubit FA Bodenmanschette PEVVN ist siliconverträglich, ein Durchbluten ist nicht zu befürchten. Lösemittelfreie Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.



Reinigung der Arbeitsgeräte:

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.

Lieferform:

10 Stück / Karton

Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

Entsorgung:

Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.