



Systemabdichtungsbaustoffe

KAUBIT Aktiengesellschaft • Industriestraße 1 • 49413 Dinklage  
Telefon: (0 44 43) 96 69-0 • Fax: (0 44 43) 96 69-66 • Internet: <http://www.kaubit.de> • E-Mail: [info@kaubit.de](mailto:info@kaubit.de)

# Kaubit Rollkleber

## Technisches Merkblatt

Index: 18.08.2021

### Dispersionskleber

#### Eigenschaften:

Kaubit Rollkleber ist ein gebrauchsfertiger Montagekleber, der sich einfach mit der Rolle auftragen lässt. Kaubit Rollkleber basiert auf einer Kombination wässriger Polymerdispersionen und ist lösemittelarm sowie giftklassenfrei (kein Gefahrgut gemäss EU-Richtlinien). Nach Aushärtung bleibt die Klebestelle dauerhaft flexibel.

#### Anwendungsgebiete:

Zur Verklebung von Materialien aus Holz, Metall und Kunststoffen. Zum Verkleben von Bodenbelägen auf den unterschiedlichsten Untergründen. Anwendbar auch für schwierig zu verklebende Materialien, wie z.B. EPDM.

#### Technische Daten:

Verarbeitungstemperatur:	> + 5°C
Viskosität:	ca. 15.000 mPa·s
Dichte:	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8,0

#### Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss fest, tragfähig und saugfähig, sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennmitteln sein. Für stark saugende Untergründe empfiehlt sich ein porenschließender Voranstrich. Dazu mischt man Kaubit Rollkleber im Verhältnis 1:1 mit Wasser. Der Voranstrich sollte antrocknet sein bevor der Grundanstrich erfolgt.

#### Verarbeitung:

Kaubit Rollkleber lässt sich einfach mit einer Rolle, Pinsel, Spachtel, etc. auftragen.

#### Verbrauch:

Je nach Art des Untergrundes und Beschaffenheit des Untergrundes:

#### Trockenzeit:

Die Trockenzeit ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes, der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Die Durchtrocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Dann kann die Klebestelle voll belastet werden.

#### Hinweise für Folgearbeiten:

Während der Abbindezeit darf Kaubit Rollkleber keinem Frost ausgesetzt sein.



#### Reinigung der Arbeitsgeräte:

Das Werkzeug und verschmutzte Stellen sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

#### Lagerung:

Bei kühler und frostfreier Lagerung im originalverschlossenen Gebinde 12 Monate.

#### Lieferform:

5 kg Eimer  
100 Eimer / Palette

#### Gefahrenhinweise:

Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.

#### Entsorgung:

Restentleerte Gebinde können im ausgehärteten Zustand als Bauschutt entsorgt werden.

Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.